

"УТВЕРЖДАЮ"

Глава  
МО Гавриловский сельсовет  
Саракташского района  
Оренбургской области  
Е.И. Варламова



**ВЕДОМОСТЬ**

**дефектов и намечаемых работ по ремонту асфальтобетонного покрытия въезда в село, перекрёстка с ул. Правды и ул. Школьная до дома №8 в селе Гавриловка Саракташского района Оренбургской области**

№ п/п	Наименование а/д	Граница участка от ___ до ___	Протяжённость, м	Состояние элементов существующей а/д	Наименование работ по устранению дефектов	Единица измерения	Количество	Наименование материалов, марка, ГОСТ	Наименование поставщика	Дальность возки, км
1	въезда в село, перекрёстка с ул. Правды и ул. Школьная до дома №8 в селе Гавриловка Саракташского района Оренбургской области		300	Существующее асфальтобетонное покрытие, имеет многочисленные трещины, ямы. Необходимо сделать выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия	Розлив вяжущих материалов и з расчёта 0,5 т /1000м2 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона из расчёта 80 тонн на 1000 м2 Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, расход асфальтобетонной смеси 100,4т/1000м2 Укрепление обочин ПГС с двух сторон шириной 0,5м, толщиной 7 см	т т м2 м2	0,78 124,8 1560 300	битумы нефтяные дорожные БНД-70/100 Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие пористые мелкозернистые, марка П Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П ПГС	АБЗ, станция Черный Отрог АБЗ, станция Черный Отрог карьер Старосакмарский	16 км 16 км 27 км

начальник ПТО Саракташского ДУ  
(должность)

(подпись)

А.А. Дубовой  
(расшифровка)